

## DESCRIÇÃO

O ACM LIGA é um plastificante para argamassas para dar o máximo de liga à argamassa de assentamento e revestimento, dispensa o uso da cal e outros plastificantes.

## BENEFÍCIOS

O ACM LIGA garante uma argamassa mais leve e macia, além de melhor rendimento e plasticidade. Ainda, diminui o aparecimento de trincas e fissuras, diminui a exudação e auxilia a secagem do cimento.

## APRESENTAÇÃO DE EMBALAGEM

Embalagens de 1,0 kg.

## PROPORÇÃO DE MISTURA

	Cimento	Areia	ACM LIGA
ASSENTAMENTO	1 PARTE	9 PARTES	1 PARTE
REBOCO INTERNO	1 PARTE	8 PARTES	1 PARTE
REBOCO EXTERNO, TETO E EMBOÇO	1 PARTE	6 PARTES	1 PARTE

## SAÚDE

Os aditivos ACM passaram por extensa avaliação em estudos de curto e longo prazo em várias espécies, incluindo humanos. Seus muitos anos de uso atestam sua segurança em uma ampla variedade de aplicações. Embora a poeira possa causar irritação mecânica na pele e nos olhos em condições extremas, considera-se que os produtos não apresentam riscos significativos para a saúde em condições normais de manuseio.

## ARMAZENAMENTO

Manter o produto afastado do calor, chamas e faíscas. Não fumar, evitar chamas abertas ou fontes de ignição na área de manuseio e armazenamento. Aterrar equipamentos elétricos. Boa gestão de controle de formação de poeira é necessária para o manuseio seguro do produto.

Ao manusear, utilizar os EPI's adequados: óculos de segurança, luvas de borracha e avental de PVC. Evitar contato com a pele e os olhos. Lavar bem as mãos em pausas e após o manuseio. Sempre consultar a FISPQ do produto.



Remover as roupas contaminadas e lavá-las antes de reutilizar. Evitar contato com olhos, pele e roupas. Evitar a ingestão e inalação. Manter o recipiente fechado quando não estiver em uso. Manter a formação e deposição de pó ao mínimo.

Armazenar o produto em lugar seco. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas maiores que 50°C.

## VALIDADE

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, devendo respeitar o correto armazenamento.

O tempo de armazenamento e as condições climáticas podem alterar a consistência do produto, porém a qualidade do produto é a mesma, visto que a concentração de ativo não é alterada.

## TRANSPORTE E SEGURANÇA

<b>TRANSPORTE</b>	Produto químico não classificado como perigoso.
<b>MANUSEIO</b>	Utilizar os EPI's adequados: óculos de segurança, luvas de borracha e avental de PVC. Evitar contato com a pele e os olhos; o contato prolongado com a pele pode causar dermatites. Não beber, comer ou fumar durante o manuseio. Não armazenar alimentos no ambiente de manuseio. Lavar bem as mãos em pausas e após o manuseio. Sempre consultar a FISPQ do produto.
<b>FOGO</b>	Não inflamável.
<b>TOXICIDADE</b>	Não tóxico. Impróprio para consumo humano.
<b>SEGURANÇA</b>	Consultar FISPQ do produto.

